

Добавление драйвера для 32-разрядных систем к расшаренному принтеру

06.12.2025 11:45:02

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Программные решения	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	09:11:08, Чтв 26 Июл, 2018 г.

Ключевые слова

драйвер общий принтер

Симптомы (общедоступное)

При подключении общего принтера с сервера на 32 разрядных клиентских ОС возникает ошибка :

В системном журнале Windows есть события с источником PrintService следующего вида

Проблема (общедоступное)

Принтер не подключается

Решение (общедоступное)

Для решения проблемы необходимо добавить к общему принтеру на сервере 32-х разрядный драйвер. Это делается в его свойствах, в закладке Общий доступ (Sharing) -> Дополнительные драйвера (Additional Drivers)

После нажатия Ok откроется стандартный диалог добавления драйвера, где нужно будет указать путь к .inf файлам драйвера для 32-х разрядных систем.

Важно!

Для одного общего принтера обязательно использовать драйверы с одним обработчиком печати (PCL\PostScript\OXML). При попытке совместить например PS и PCL драйвер возникнет ошибка и драйвер не будет добавлен.

Важно!

Для одного общего принтера обязательно использовать драйверы с одним обработчиком печати (PCL\PostScript\OXML). При попытке совместить например PS и PCL драйвер возникнет ошибка и драйвер не будет добавлен.

Поле4 (общедоступное)