

Замена блока формирования изображения bizhub C3350_C3850_C3351_C3851

06.12.2025 14:48:12

[Печать статьи FAQ](#)

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Категория: | Самообслуживание::Офисная печать | Голоса: | 0 |
| Состояние: | общедоступное (всем) | Результат: | 0.00 % |
| Язык: | ru | Последнее обновление: | 14:51:15, Чтв 09 Апр, 2020 г. |

Ключевые слова

C3350 C3850 C3351 C3851

Симптомы (общедоступное)

Замена блока формирования изображения bizhub C3350_C3850_C3351_C3851

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Предупреждение

- Замените блок формирования изображения на новый блок формирования изображения. Если блок формирования изображения заменен использованным, окно сообщения о необходимости замены может остаться.
- Не прикасайтесь к поверхности барабана OPC. Это может привести к снижению качества печати.

- Не прикасайтесь к медной клемме блока формирования изображения. Это может привести к повреждению изделия статическим электричеством.

Процедура замены

В следующем примере показано, как заменить желтый блок формирования изображения.

1
Проверьте цвет заменяемого блока формирования изображения в окне сообщения панели управления.

2
Откройте переднюю дверь.

3
Потяните рычаг на передней панели тонер-картриджа влево.

4
Вытащите тонер-картридж.

5
Приподнимите бункер с отработанным тонером, чтобы разблокировать его.

6
Возьмитесь справа и слева за бункер с отработанным тонером, а затем осторожно вытяните его.
Предупреждение: Наклон бункера с отработанным тонером может привести к высыпанию тонера.

7
Удерживая кнопку блока формирования изображения, вытащите его.

Предупреждение: Не бросайте тонер или контейнер с тонером в огонь. Это может привести к разбрзгиванию тонера, что может привести к ожоговым травмам.

8
Проверьте цвет нового блока формирования изображения.

9
Достаньте новый блок формирования изображения из упаковки.

10
Держите новый блок формирования изображения обеими руками, затем встрижните его несколько раз, как показано на рисунке.
Предупреждение: Не прикасайтесь к нижней части блока визуализации. Это может привести к его повреждению и последующему снижению качества печати.

11
Снимите защитную ленту с блока формирования изображения, затем снимите защитную бумагу (черная).

12
Снимите защитную ленту с блока формирования изображения, затем снимите защитную бумагу.

13
Удалите удерживающий лист и защитные материалы из блока формирования изображения.

14
Убедитесь, что цвет нового блока формирования изображения совпадает с цветом прорези для вставки в основной блок, а затем установите блок формирования изображения на место.
Предупреждение: Не прикасайтесь к медной клемме блока формирования изображения. Это может привести к повреждению изделия статическим электричеством.

15
Установите бункер с отработанным тонером на место и зафиксируйте его.

16
Убедитесь, что цвет тонер-картриджа совпадает с цветом прорези для вставки в основной блок, а затем установите тонер-картридж на место.
Предупреждение: Не прикасайтесь к медной клемме тонер-картриджа. Это может привести к повреждению изделия статическим электричеством.

17
Потяните рычаг вправо, чтобы зафиксировать его.
Предупреждение: Осторожно верните рычаг в исходное положение. Если рычаг не возвращается в исходное положение, то передняя дверь не закроется.

18
Закройте переднюю дверь.

Поле4 (общедоступное)