

## Регулировка градации на офисных МФУ

06.12.2025 10:04:17

[Печать статьи FAQ](#)

<b>Категория:</b>	Оборудование::Серия BizHub	<b>Голоса:</b>	0
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	0.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	16:53:09, Втр 28 Апр, 2020 г.

### Ключевые слова

gradation adjust регулировка градации

### Симптомы (общедоступное)

Периодически, при печати\копировании на отпечатке могут возникать дефекты, такие как

- Расхождение цветов
- Некорректная цветопередача
- Неравномерная плотность заливки

### Проблема (общедоступное)

Необходимо провести автоматическую регулировку процесса печати

### Решение (общедоступное)

Для выполнения Регулировки градации нужно выполнить следующие действия:

1. Зайдите в Меню(домик)->Утилиты->Настройки администратора->Настройки системы->Настройки эксперта->Регулировка градации->Только стабилизация изображения.  
Нажмите синюю кнопку "Старт"
2. Зайдите в Меню(домик)->Утилиты->Настройки администратора->Настройки системы->Настройки эксперта->Регулировка градации->Принтер (печать) 600DPI,
3. Выберите формат бумаги для печати тестового листа. Удобнее использовать бумагу А3, так как на ней тестовый отпечаток размещается на 1 странице. Убедитесь, что бумага выбранного формата есть в лотке и нажмите синюю кнопку "Старт".
4. Распечатается тестовый лист, его нужно будет положить на сканер так же, как он был распечатан (в соответствии с указанием на экране над синей стрелкой). Поверх распечатанного листа лучше положить еще несколько белых листов того же формата и еще раз нажать кнопку "Старт". МФУ отсканирует лист и вернется на предыдущий экран.
5. Повторите пункты 2-4 два раза
6. Выполните пункты 2-5 для остальных режимов в правой колонке - Принтер (печать) 1200dpi, Копия

### Поле4 (общедоступное)